

## ■ Спецификация



<b>Модель</b>	<b>TSc-190HDV</b>
Матрица	1/3" SONY HAD II CCD
Разрешение	600 ТВЛ
Пиксели	752(Г) x 582(В) PAL
Чувствительность	0.5 Люкс
День-Ночь	Цветная
Объектив	f=1.7 мм
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
APU	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
Рабочая температура	-50°C ~ +50°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/150mA
Габариты	ø23 x 83 мм
Вес	170 г
Класс защиты	IP66

# Инструкция



# TANTOS

[www.Tantos.pro](http://www.Tantos.pro)



**Видеоглазок цветной высокого разрешения**

**TSc-190HDV**

## ■ Подключение



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



### ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

**Видео**



**Питание**



## ■ Габариты

